



FICHE TECHNIQUE - Septembre 2016

AquaPrim

INTER/EXTER



Primaire acrylique multi-usages en phase aqueuse



DESTINATION

Pour tous supports classiques du bâtiment. Intérieur/ Extérieur

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Séchage rapide.
- Très faible odeur
- Bon pouvoir garnissant et aspect arrondi.
- Très polyvalent sur de multiples supports.

TEINTES : blanc et pastel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :


- Aspect : mat
- Rendement : environ 10m²/L /couche.
- Extrait sec : en poids : 55 +/- 2% - en volume : 40 +/-2%.
- Densité : environ 1.34.
- Degré de brillance : <4° à 60°
- Conditionnement : 1 L, 3 L, 10 L
- Temps de séchage :
30 min à 23° C et 50% HT – Recouvrable : 3 heures à 23° C et 50% HR.



Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

- Conditions d'application : T° 10°C à 30°C et HR <80%.
- Nettoyage du matériel : eau. 
- Dilution : prêt à l'emploi
(dilution possible jusqu' 30% eau pour application pneumatique).

AquaPrim




MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles :**

béton, fibro, ciment brut, PVC Dur, polyester brut, bois et dérivés bruts, ancienne peinture peu adhérente. Les supports seront préalablement préparés conformément au DTU en vigueur.

- **Matériel d'application :**

Brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm (réf. M940 gamme M5),
rouleau polyester tissé 13 mm (réf. M831 gamme M5),
rouleau polyamide texturé 12 mm (réf. M915 gamme M5), projection.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** famille 1 classe 7b2.

- **Classification COV :** Valeur limite UE pour ce produit (A/g) 50 g/L (2007) 30 g/L (2010).

Ce produit contient max 7g/L de COV.

- **Emissions dans l'air intérieur :** A+



- **Stockage :** Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

A conserver 1 an en emballage non ouvert et températures comprises entre 5 et 35° C.

- **Hygiène et sécurité :**

Conserver hors de portée des enfants.

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr