



FICHE TECHNIQUE - Septembre 2016

ColorMétal

BRILLANT

INTER/EXTER



Peinture laque multicouche antirouille



DESTINATION

Peinture antirouille primaire et finition pour intérieurs et extérieurs.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Excellente résistance à la corrosion et aux intempéries.

TEINTES : blanc, pastels et foncés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Aspect** : brillant 85 % sous angle 60°.
- **Rendement** : 10 m² au litre par couche.
- **Extrait sec : en poids et en volume** : ES : 67 %, ESV : 50 %
- **Densité** : 1,19.
- **Degré de brillance** : 85
- **Conditionnement** : 1 L et 3 L - 15 L sur demande
- **Temps de séchage** :
Recouvrable à 20° C et 50% HR : Minimum : 24 h - Maximum sans égrenage : 3 jours
Sec au toucher : 4 h 30



Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

- **Conditions d'application T° et HR** :
Extérieur : T° > +5° C hygrométrie < 80 %.
Intérieur : T° > +8° C hygrométrie < 65 %.
- **Nettoyage du matériel** : Diluant cellulosique.
- **Dilution** : White Spirit.



ColorMétal

BRILLANT


MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles :**

Acier : dégraissage et/ou brossage degré de soin ST2 - ST 3 en cas d'enrouillement.
Bois et anciens fonds : ponçage soigné et dépoussiérage.

- **Matériel d'application :**

brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm (Réf M940 gamme M5)
pistolet



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** famille 1, classe 4a.
- **Classification COV :** cat. A/i : ce produit contient max 500 g/l de COV.
- **Emissions dans l'air intérieur :** A+
- **Stockage :** 1 an en emballage non ouvert.
A l'abri des fortes chaleurs, dans un endroit frais et sec.
- **Point éclair :** >41° C
- **Hygiène et sécurité :**
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Contient 2-butanone oxime. Peut produire une réaction allergique.
Tenir hors de portée des enfants.
Fiche de données de sécurité disponible.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr