



FICHE TECHNIQUE - Juillet 2018

# ColorMétal

**SATIN**

INTER/EXTER



## Peinture laque multicouche antirouille



### DESTINATION

Peinture antirouille primaire et finition pour intérieurs et extérieurs.

### PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Excellente résistance à la corrosion et aux intempéries.

**TEINTES** : blanc, pastels et foncés.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Aspect** : satiné 35 % sous angle 60°.
- **Rendement** : 10 m<sup>2</sup> au litre par couche.
- **Extrait sec : en poids et en volume** : ES : 68,6 %, ESV : 49 %
- **Densité** : 1,27.
- **Degré de brillance** : 35
- **Conditionnement** : 1 L et 3 L - 15 L sur demande
- **Temps de séchage** :  
Recouvrable à 20° C et 50% HR : Minimum : 24 h - Maximum sans égrenage : 7 jours  
Sec au toucher : 24 h



**Remarque** : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

### MISE EN ŒUVRE :

les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

- **Conditions d'application T° et HR** :  
Extérieur : T° > +5° C hygrométrie < 80 %.  
Intérieur : T° > +8° C hygrométrie < 65 %.
- **Nettoyage du matériel** : Diluant cellulosique ou White Spirit.
- **Dilution** : White Spirit.



# ColorMétal

## SATIN



### MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles :**

Acier : dégraissage et/ou brossage degré de soin ST2 - ST 3 en cas d'enrouillement.  
Bois et anciens fonds : ponçage soigné et dépoussiérage.

- **Matériel d'application :**

brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm (Réf M940 gamme M5)  
pistolet



### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** famille 1, classe 4a.
- **Classification COV :** cat. A/i : ce produit contient max 500 g/l de COV.
- **Emissions dans l'air intérieur :** A+
- **Stockage :** 1 an en emballage non ouvert.  
A l'abri des fortes chaleurs, dans un endroit frais et sec.
- **Point éclair :** >41° C
- **Hygiène et sécurité :**  
Liquide et vapeurs inflammables.  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
Contient 2-butanone oxime. Peut produire une réaction allergique.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Fiche de données de sécurité disponible.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

[www.colorine.fr](http://www.colorine.fr)