



FICHE TECHNIQUE - Septembre 2016

ColorPrim

INTÉRIEUR 



Impression pigmentée alkyde en phase solvant régulatrice d'absorption destinée aux supports poreux.



DESTINATION

Supports intérieurs usuels du bâtiment.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Bon pouvoir garnissant.
- Très grande facilité d'application.
- Pénétrant et durcissant.

TEINTES : blanc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Type de travaux** : fonds neufs et anciens.
- **Aspect** : mat.
- **Rendement** : 10 à 12 m²/L.
- **Extrait sec** : en poids 75 % (+/- 2 %), en volume 65 % (+/- 2 %).
- **Densité** : 1,55 (+/- 0,05).
- **Conditionnement** : 5 L, 15 L
- **Temps de séchage** : à 20° C et 65 % d'humidité relative :
hors poussière : 3 heures. Sec au toucher : 5 heures. Recouvrable : 24 heures.



Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1





- **Conditions d'application - En intérieur** : la température ambiante et du support doit être supérieure à +8° C et inférieure à +35° C ; l'humidité relative inférieure à 70 %. Il est obligatoire d'aérer les locaux pendant l'application et le séchage et de respecter les consignes de sécurité prévues en pareil cas (ne pas respirer les vapeurs, ne pas fumer).
- **Point éclair** : entre 23° C et 55° C.

.../...



ColorPrim



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Nettoyage du matériel** : white spirit dès la fin de l'application. 
- **Dilution** : prêt à l'emploi.
- **Supports admissibles** : supports usuels du bâtiment, plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits, ...
- **Matériel d'application** : brosse, rouleau polyamide tissé 12 mm (M 871 gamme M5), pistolet.   

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille I, classe 4a.
- **Classification COV** : Produit phase solvant PS Catégorie II Ag. Valeur limite en UE : 350 g/L COV (2010). Teneur maximale du produit : 270 g/L COV.
- **Emissions dans l'air intérieur** : A 
- **Stockage** : Stocker à l'abri des fortes chaleurs, dans un endroit frais et sec. INFLAMMABLE.
- **Conservation** : 1 an en emballage non ouvert et à température comprise entre 5 et 35° C.
- **Hygiène et sécurité** : Tenir hors de la portée des enfants. Consulter la fiche de données de sécurité. 

Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr