



FICHE TECHNIQUE - Septembre 2016

ColorSol

INTER/EXTER 



Peinture de sol monocomposante à base de résine Alkyde uréthane



DESTINATION

Sols usuels en béton au trafic moyen, intérieurs et extérieurs.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Anti poussières.
- Très résistante.

TEINTES : gris clair, rouge tomette, vert Landes, ton pierre, gris lumière, blanc, noir.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Aspect** : brillant 70 % sous angle 60°.
- **Rendement** : 7 à 10 m² au litre par couche.
- **Extrait sec : en poids et en volume** : ES : 67 %, ESV : 51%
- **Densité** : 1,18.
- **Degré de brillance** : 70°
- **Conditionnement** : 1 L, 5 L, 15 L
- **Temps de séchage** :



Recouvrable (à préciser T° et HR) à 20° C : Minimum : 12 h - Maximum sans égrenage : 10 jours

Circulable avec précautions : 24 / 48 h - Sec toucher : 12 h.

Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/3

• Conditions d'application T° et HR :

Extérieur : T° > +5° C hygrométrie < 80 %.

Intérieur : T° > +8° C hygrométrie < 65 %.

• Nettoyage du matériel

: Diluant cellulosique.

• Dilution

: White Spirite ; 1^{ère} couche 15 % ; 2^{ème} couche 5 %




ColorSol



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles :**
Sols à trafic moyen, murs.
- **Matériel d'application :**
brosse, rouleau



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** famille 1, classe 4a.
- **Classification COV :** iPS ; ce produit contient max 500 g/l de COV.
- **Emissions dans l'air intérieur :** A
- **Stockage :** 1 an en emballages non ouvert
A l'abri des fortes chaleurs, dans un endroit frais et sec.
- **Point éclair :** >41° C
- **Hygiène et sécurité :**
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Contient hydrocarbures en C9-C11 <2% aromatiques.
Conserver hors de portée des enfants.
Fiche de données de sécurité disponible.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr