



FICHE TECHNIQUE - Septembre 2016

# ColorTex

**MAT**

INTÉRIEUR 



**Peinture acrylique mate à base de copolymères acryliques pour travaux intérieurs courants.**



## DESTINATION

Supports intérieurs usuels du bâtiment

**PROPRIÉTÉS** (qualités/avantages produits) :

- Facile d'emploi.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Sans odeur.
- Garnissant.

**TEINTES** : blanc et pastel.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : mat
- Rendement : 6 à 8 m<sup>2</sup>/L.
- Extrait sec : en poids 61 % (+/- 2 %), en volume 39 % (+/- 2 %).
- Densité : 1,55 (+/- 0,05).
- Degré de brillance : 4-6 à 85°
- Conditionnement : 15 L
- Temps de séchage :  
A 20° C et 65 % d'humidité relative : Sec : 5 à 7 heures. Recouvrable : après 12 heures.



**Remarque** : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

## MISE EN ŒUVRE :

les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

- **Conditions d'application** : température minimale d'emploi : supérieure à + 8° C (produit, support, ambiance), hygrométrie inférieure à 65 %.
- **Nettoyage du matériel** : eau. 

# ColorTex **MAT**



## MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Dilution** : prêt à l'emploi (max 7% d'eau).
- **Supports admissibles** :  
carreau de plâtre, enduit courant intérieur, anciennes peintures, béton intérieur, ciment.  
Les supports seront préalablement préparés conformément au DTIJ en vigueur.
- **Matériel d'application** :  
Brosse, rouleau polyester tissé 13 mm (Ref. M831 gamme M5)  
ou rouleau polyamide texturé 12 mm (Ref. M915 gamme M5),  
projection airless (dilution 7%).



## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille 1 classe 7b2.
- **Classification COV** : valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient max 2 g/L de COV.
- **Emissions dans l'air intérieur** : A+
- **Stockage** : A l'abri du gel et des fortes chaleurs. Se conserve 1 an en emballage hermétique et d'origine.
- **Hygiène et sécurité** :  
**Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE.**  
**Peut produire une réaction allergique.**



En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

[www.colorine.fr](http://www.colorine.fr)