



FICHE TECHNIQUE - Septembre 2016

# ColorTex

**VELOURS**

INTÉRIEUR 



**Peinture de finition courante à l'aspect velouté pour la rénovation intérieure, en phase aqueuse.**



## PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Aspect régulier et tendu.
- Adaptée aux locaux d'habitations collectifs.
- Remise en service des espaces peints très rapide.
- Facile d'application.
- Garnissant.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement.

**TEINTES :** blanc et pastel

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :


- **Aspect :** velours
- **Rendement :** environ 140 ml/m<sup>2</sup> (déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter).
- **Extrait sec :** environ 54 % (en poids).
- **Densité :** 1.35
- **Degré de brillance :** entre 10 - 15 à 85°
- **Conditionnement :** 15 L
- **Temps de séchage :** hors poussière et recouvrable (à préciser T° et HR)  
A 20 °C et 65 % d'humidité relative : Sec au toucher après 30 minutes, recouvrable après 6 heures.



**Remarque :** une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

## MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

- **Conditions d'application :** température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C, hygrométrie inférieure à 70 %
- **Nettoyage du matériel :** à l'eau immédiatement après emploi. 
- **Dilution :** pas de dilution, produit prêt à l'emploi.

.../...

# ColorTex

## VELOURS



### MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles :**

tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toile de verre ou anciens fonds peints préalablement imprimés.

- **Matériel d'application :**

brosse, rouleau polyester tissé 13 mm (Réf. M 831 gamme M5),  
polyamide texturé 12 mm (Réf. M 915 gamme M5).



### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** selon norme AFNOR NFT 36 005, Famille I, classe 7b2.

- **Classification COV :** pour ce produit (catégorie A/a) : max. 30 g/l (2010).

Teneur en COV du produit : 30 g/l.

- **Emissions dans l'air intérieur :** A+



- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel.

Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

- **Hygiène et sécurité :** garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux,

rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler, les émanations.

Ne pas verser dans les canalisations ou sur la terre. Utiliser dans des zones bien ventilées.


**Contient de la méthylchloroisotiazolinone, de la benzisothiazolinone et de la méthylisothiazolinone.  
Peut produire une réaction allergique.**

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes de déchets adhérents.

Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

[www.colorine.fr](http://www.colorine.fr)