



FICHE TECHNIQUE - Juillet 2018

MultiPrim

ANTI CORROSION

INTER/EXTER



Primaire d'Accrochage Universel



DESTINATION

Primaire Anti-Corrosion en phase solvant pour les supports difficiles du bâtiment.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Excellente adhérence, Antirouille et microporeux.
- Action anticorrosion renforcée par des additifs spéciaux. Emploi très facile et bon rendu.
- Comptabilité exceptionnelle avec le COLORFER M5.

TEINTE : Blanche, Aspect satiné. Teinte pastels possible avec maxi 3% de colorants M5.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : satiné
- Rendement : en 1 couche, de 10 à 12 m² / Litre
- Extrait sec : en poids 76% et en volume 56%
- Densité : 1,50 +/- 0,10
- Degré de brillance : satiné 20 +/- 5% sous 60°
- Conditionnement : 1 L, 3 L, 10 L
- Temps de séchage :
Air ambiant : 20°C / % HR : 50% : hors poussière : 2 heures - Sec au toucher : 4 heures
Recouvrable : 12 heures



Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

- Conditions d'application : T° > 5°C (produit, support, ambiance) et HR < 80%
- Nettoyage du matériel : white spirit.
- Dilution : prêt à l'emploi, dilution possible pour application mécanisée de 5% à 15% avec White spirit à 18% d'aromatiques minimum.
- Bien agiter manuellement le produit avant emploi.



MultiPrim

ANTI CORROSION



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Applications et matériels** : brosses, rouleaux, polyester 10 mm réf : M940 M5, Pistolets.



- **Supports admissibles** : Après travaux préparatoires conformes au DTU 59/1-59/2 en vigueur. Métaux ferreux et non ferreux - Anciennes peintures - Bois sauf exotiques et résineux - Aciers et supports du bâtiment neufs ou anciens, ponçage, dégraissage soigné, déglacer les supports avant applications.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : NFT 36.005 / famille I, classe 2b
- **Directive Européenne COV 2004/42** : Catégorie : Ag valeur limite en EU: 350g/L de COV.
- Conforme aux Directives Européennes en vigueur.
- Ce produit contient au Maximum 300g/l de COV / solvant pétrolier.
- **Emissions dans l'air intérieur** : A+
- **Stockage** : Conserver à l'abri des fortes chaleurs, dans un endroit frais et sec. Se conserve 1 an en emballage d'origine.
- **Hygiène et sécurité** :



Conformément au règlement (CE) N° 1272/2008 et ses adaptations ; Liquide inflammable catégorie 3 (Flam. liq 3, H226) ; Tenir hors de portée des enfants ; Tenir à l'écart de la chaleur et de sources de chaleur . Ne pas fumer.



Peut produire une ou des réactions Allergiques et toxicité chronique. Dangereux pour l'environnement Aquatique. Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit disponible sur www.colorine.fr



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr