



FICHE TECHNIQUE - Septembre 2016

# RavalOxane

**MAT**

EXTÉRIEUR 



**Peinture mate de ravalement modifiée siloxane pour la décoration et la protection des façades, de classe D2, en phase aqueuse.**

## PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Aspect mat minéral.
- Haute résistance aux intempéries et agressions polluantes.
- Hydrofuge, perméable à la vapeur d'eau (classement selon EN 1062-1 : E3V2W2A0).
- Garnissant, opacifiant.
- Ne craquelle pas dans les supports à forte structure.
- Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement.

**TEINTES :** blanc et pastel


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : mat
  - Rendement : environ 200 ml / m<sup>2</sup>
  - Extrait sec : environ 69 % (en poids).
  - Densité : 1.6
  - Conditionnement : 5 L, 15 L
  - Temps de séchage : hors poussière et recouvrable (à préciser T° et HR)  
A 20° C et 65 % d'humidité relative : recouvrable : après 12 heures. Sec à cœur : après 3 jours.
- Remarque :** une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.



## MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

- Conditions d'application : température supérieure à +5° C et inférieure à +35° C, hygrométrie inférieure à 80 %
- Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après emploi. 
- Dilution : pas de dilution, produit prêt à l'emploi.

# RavalOxane **MAT**



## MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles :**

Tous fonds visés par le DTU 59.1.

Maçonnerie d'éléments enduite, béton brut ou ragréé, anciens fonds nus ou revêtus d'une ancienne peinture ou d'un ancien RPE adhérent préalablement imprimés.

- **Matériel d'application :**

brosse, rouleau polyamide méché 18 mm Réf. M 918 gamme M5)



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** selon norme AFNOR N F T 36 005, famille I, classe 7b2.
- **Classification COV :** pour ce produit (catégorie A /c) : max. 40 g/l (2010).  
Teneur en COV du produit : max 30 g/l.
- **Emissions dans l'air intérieur :** non concerné.
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel.  
Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
- **Hygiène et sécurité :** nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à grande eau et au savon.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eaux et en terre. Protéger les yeux et la peau des projections. En cas d'ingestion, demander aussitôt le conseil d'un médecin, car la flore intestinale peut être détruite. Appliquer uniquement à la brosse ou au rouleau.

**Contient de la méthylchloroisothiazolinone, de la benzisothiazolinone et de l'octylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.**

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents.

Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

[www.colorine.fr](http://www.colorine.fr)