



FICHE TECHNIQUE - Mai 2024

AcryFond

INTÉRIEUR 



Impression pigmentée en phase aqueuse.



DESTINATION :

Supports intérieurs usuels du bâtiment.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Bon accrochage.
- Bon pouvoir couvrant et opacifiant.
- Sans odeur.
- Compatible avec la pose de revêtements muraux ultérieurs.
- Prêt à l'emploi.

TEINTES : blanc et pastels

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : mat
- Rendement : fonds non absorbants : 10 à 13 m²/L. Fonds absorbants : 5 à 8 m²/L.
- Extrait sec : en poids 68 % (+/- 2 %), en volume 50 % (+/- 2 %).
- Densité : 1,60 (+/- 0,05).
- Degré de brillance : 6 - 8 à 85°.
- Conditionnement : 5 L, 10 L.
- Temps de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative : sec au toucher en 1 heure.
Recouvrable après 5 à 8 heures.



MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1

- Conditions d'application : température minimale d'emploi supérieure à 8° C (produit, support, ambiance), hygrométrie inférieure à 65 %.
- Nettoyage du matériel : laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.



AcryFond



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles** : plaque de plâtre cartonné, carreau de plâtre, enduit courant intérieur, anciennes peintures, béton intérieur, ciment. Les supports seront préalablement préparés conformément au DTU en vigueur.
- **Matériel d'application** : Brosse, manchons polyester tissé 13 mm (M831), manchon polyamide 12 mm (M915), airless.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille I, classe 7b2.
- **Classification COV** : contient max 2g/L de COV.
- **Stockage** : à l'abri du gel et des fortes chaleurs, 1 an en emballage d'origine.
- **Hygiène et sécurité** : FDS disponible à la demande.
- **Élimination des déchets** :
Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents.
Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr