La Marque des Professionnels

FICHE TECHNIQUE - Septembre 2025

AquaLac Premium MAT

INTÉRIEUR

Peinture laque de décoration mate à base de dispersion acrylique-uréthane en phase aqueuse.

DESTINATION :

- Décoration des boiseries intérieures et murs intérieurs neufs ou rénovation pour pièces sèches et humides, locaux tertiaires ou résidentiels (hôpitaux, résidences, locaux commerciaux, etc.).
- Travaux de finition A (travaux soignés).

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Très grande résistance au lustrage et à la rayure.
- Excellent tendu.
- Très grande facilité d'application.
- Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002.
- Très bon pouvoir couvrant.
- Séchage rapide.

TEINTES : Blanc, pastels et foncées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Rendement :** 10 à 12 m^2/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
- **Extrait sec :** en poids : 55 +/- 2%, en volume : 38 +/- 2%
- **Densité :** 1.34 +/- 0,05.
- **Degré de brillance :** 4 +/- 2% à 85°.
- **Conditionnement :** 1 L, 3 L, 10 L.

- **Temps de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative :** HP 1 à 2 h, sec : en 8h. Recouvrable après12 h, selon condition atmosphérique. Une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

- **Conditions d'application :** température supérieur à + 8° C et inférieur à + 30° C. Bien mélanger avant emploi jusqu'à l'obtention d'un produit homogène.

…/…

AquaLac Premium MAT

MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Nettoyage du matériel :** laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.
- **Dilution :** application manuelle, 0 à 3 %. Manchons, 0 à 3 %. Airless, 0 à 10 %.
- **Supports admissibles :** plaque de plâtre cartonnée, enduit de plâtre, anciennes peintures, bois et dérivés. Les supports seront préalablement préparés conformément au DTU en vigueur.
- **Matériel d'application :**
  Brosse, petites surfaces : polyester tissé 6 mm M684,
  surfaces moyennes : polyester tissé 9 mm M889.
  Airless.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR 36 005 :** famille I, classe 6a/7b2.
- **Classification COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2007), (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 45 g/l de COV.
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel.
- **Hygiène et sécurité :** FDS disponible à la demande.
- **Élimination des déchets :** ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents.
  Dispositif REKUPO
  Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
  Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaitre les modalités d'élimination et de collecte.

Fabriqué en France

La Marque des Professionnels

COLORINE COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr