La Marque des Professionnels

FICHE TECHNIQUE - Septembre 2025

AquaLac Premium SATIN

INTERIEUR

Peinture laque de décoration satinée à base de dispersion acrylique-uréthane en phase aqueuse.

DESTINATION :

- **Intérieur :** Décoration des murs et menuiseries pour travaux neufs et de rénovation des pièces sèches et humides. Idéal pour locaux résidentiels ou tertiaires (hôpitaux, résidences pour personnes âgées, locaux commerciaux, etc...).
- Travaux de finition A (travaux soignés).

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Très grande résistance au lustrage et à la rayure
- Excellent tendu
- Très grande facilité d'application
- Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002
- Très bon pouvoir couvrant.
- Séchage rapide.

TEINTES : Blanc, pastels et foncées..

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Rendement :** 10 à 12 m^2/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
- **Extrait sec :** en poids : 52 +/- 2%, en volume : 37 +/- 2%
- **Densité :** 1.31 +/- 0,05.
- **Degré de brillance :** 50 +/- 2% à 85°.
- **Conditionnement :** 1 L, 3 L, 10 L.

- **Temps de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative :** sec : en 8h.
  Recouvrable après12 h, selon condition atmosphérique.
  Une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59/1

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

.../...

AquaLac Premium SATIN

MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Conditions d'application :**
  Intérieur : température minimale d'emploi : supérieure à + 8° C et inférieure à +35° (produit, support, ambiance), hygrométrie inférieure à 65 %.
- **Nettoyage du matériel :** laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.
- **Dilution :** application manuelle, max. 3 %. Application Airless, max. 10%.
- **Supports admissibles :** plaque de plâtre cartonnée, enduit de plâtre, anciennes peintures compatibles et adhérentes, bois et dérivés neufs ou remis à nus.

  Intérieur : enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné (application d'une impression de type Aquaprim), bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes.
- **Matériel d'application :**
  Brosse, petites surfaces : polyester tissé 6 mm M684,
  surfaces moyennes : polyester tissé 9 mm M889.
  Airless.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR 36 005 :** famille **I**, classe 6a/7b2.
- **Classification COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010).
  Ce produit contient au maximum 55 g/l de COV.
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel.
- **Hygiène et sécurité :** FDS disponible à la demande.
- **Élimination des déchets :** ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents.
  Dispositif REKUPO
  Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
  Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaitre les modalités d'élimination et de collecte.

Fabriqué en France

La Marque des Professionnels

COLORINE COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr