



FICHE TECHNIQUE - Mai 2024

AquaPrim

INTER/EXTER 

Primaire acrylique multi-usages en phase aqueuse à fort pouvoir d'adhérence.



DESTINATION :

Pour tous supports du bâtiment neuf ou rénovation en intérieur et extérieur.
(Menuiserie, maçonnerie, PVC)

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Séchage rapide.
- Sans odeur.
- Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Fort pouvoir d'adhérence sur tous supports et pénétrante.
- Film microporeux.

TEINTES : blanc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : mat
- Rendement : 12 à 14 m²/L.
- Extrait sec : en poids 55 +/- 2 %, en volume 40 +/- 2 %.
- Densité : environ 1,35.
- Degré de brillance : < 4 à 60°.
- Conditionnement : 1 L, 3 L, 10 L.
- Temps de séchage : hors poussière en 30 minutes, sec en 1 heure, recouvrable 3 à 4 heures.



Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

Conformément au DTU / 59.1, le support doit être propre, sain, et solide, non exposé à des remontées d'humidité. Dépolir les peintures par lessivage alcalin, rincer et laisser sécher.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect des règles professionnelles de préparation des supports, car il engage sa responsabilité.

AquaPrim



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Conditions d'application** : $10^{\circ}\text{C} < T < 35^{\circ}\text{C}$.
- **Nettoyage du matériel** : eau.
- **Dilution** : prêt à l'emploi.
- **Supports admissibles** : béton, fibrociment, ciment brut, PVC dur, polyester brut, bois et dérivés brut, ancienne peinture peu adhérente.
- **Matériel d'application** :
brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm (M 940), rouleau polyester tissé 13 mm (M 831), rouleau polyamide texturé 12 mm (M 831).
Airless (diluer de 5 % à 10 %).



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille I, classe 7b2.
- **Classification COV** : $< 1\text{ g/L}$.
- **Stockage** : Conserver à l'abri des fortes chaleurs, craint le gel.
- **Hygiène et sécurité** :
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin en présentant l'emballage ou l'étiquette.
FDS disponible à la demande.
- **Elimination des déchets** : ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr