



FICHE TECHNIQUE - Mai 2024

ColorOxane

MAT PROFOND

INTÉRIEUR



Peinture d'aspect mat profond très décoratif
à base de résine siloxane en phase aqueuse.



DESTINATION :

Supports courants en intérieur peints tels que plafonds, anciennes peintures des pièces sèches.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Bel Aspect mat profond tendance.
- Bon pouvoir opacifiant et garnissant.
- Sans odeur.
- Très faible taux de cov < 2g/Perméable à la vapeur d'eau.
- Séchage rapide.
- Prêt à l'emploi.

TEINTES : blanc et pastels.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Rendement :** environ 10 m²/L.
- **Extrait sec :** en poids 57 % (+/- 2 %), en volume 36 % (+/- 2 %).
- **Densité :** 1,50.
- **Degré de brillance :** < 2 % à 85°.
- **Conditionnement :** 3 L, 10 L.
- **Temps de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative :** sec au toucher en 2 heures.
Recouvrable après 6 heures.



Le séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1

- **Conditions d'application :** température minimale d'emploi : supérieur à 8° C (produit et support ambiante), hygrométrie inférieur 65 %.
- **Nettoyage du matériel :** laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.
- **Dilution :** rajout de 7 % d'eau pour application mécanisée.



.../...

ColorOxane

MAT PROFOND



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles :**

Les supports non peints seront préalablement obligatoirement imprimés : plaque de plâtre cartonné, carreau de plâtre, enduit courant intérieur, anciennes peintures, béton intérieur, ciment. Les supports seront préalablement préparés conformément au DTU en vigueur.

- **Matériel d'application :**

Brosse, manchons polyester tissé 13 mm (M831), manchon polyamide texturé 12 mm (M915), airless.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** famille I, classe 7b2/10c.
- **Classification COV :** ce produit contient maximum 1 g/L de COV. Ce produit contient max 1 g/L de COV.
- **Stockage :** à l'abri du gel et des fortes chaleurs, 1 an en emballage d'origine.
- **Hygiène et sécurité :** FDS disponible à la demande.
- **Elimination des déchets :** ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr