



ColorPrim

INTÉRIEUR 



Impression glycérophtalique à haut extrait sec recommandée sur supports poreux.



DESTINATION :

Tous supports anciens ou neufs convenablement préparés tel que : enduits à l'eau ou gras, plâtres et dérivés sec, briques, ciments, maçonnerie, bois et dérivés, anciennes peintures en mauvais état.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Bon pouvoir garnissant.
- Bon pouvoir de pénétration.
- Opacifiant.
- Résiste aux fonds pulvérulents.
- Insaponifiable.

TEINTES : blanc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : satin.
- Rendement : 8 à 10 m²/L.
- Extrait sec : en poids 75 % (+/- 2 %), en volume 65 % (+/- 2 %).
- Densité : 1,60.
- Conditionnement : 3 L, 10 L.
- Temps de séchage : hors poussière en 4 heures, sec au toucher en 12 heures.
Recouvrable après 24 heures.



Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1


- Conditions d'application : La température ambiante et du support doit être supérieur à 8° C et inférieur à 35° C, l'humidité relative à 80 % en intérieur.
Il est obligatoire d'aérer les locaux pendant l'application et le séchage et respecter les consignes de sécurité prévues en pareil cas (ne pas respirer les vapeurs, ne pas fumer).

ColorPrim



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Point éclair** : Supérieur à 35° C.
- **Nettoyage du matériel** : white spirit dès la fin de l'application.
- **Dilution** : prêt à l'emploi, ajouter éventuellement 2 à 4 % de white spirit. 10 % à 15 % pour l'application à l'airless.
- **Supports admissibles** : plâtres et dérivés sec, béton et dérivés neufs, bois et dérivés neufs, anciennes peintures en mauvais état.
- **Matériel d'application** : Brosse, rouleau polyamide tissé 12 mm (M871), rouleau polyamide texturé, pistolet.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille I, classe 4a.
- **Classification COV** : < 300 g/L.
- **Stockage** : stocker à l'abri des fortes chaleurs dans un endroit frais et sec.
- **Hygiène et sécurité** : Conserver hors de portée des enfants. FDS disponible à la demande.
- **Elimination des déchets** : ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr