



ColorTex

MAT

INTÉRIEUR 



Peinture acrylique mate garnissante à base de copolymères acryliques.



DESTINATION :

Supports intérieur usuels du bâtiment (pièces sèches, neuf ou rénovation).

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Facile d'emploi.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Garnissant.
- Sans odeur.

TEINTES : blanc et pastels.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Rendement : 6 à 8 m²/L.
- Extrait sec : en poids 61 % (+/- 2 %), en volume 39 % (+/- 2 %).
- Densité : 1,55 (+/- 0,05).
- Degré de brillance : 4 - 6 à 85°.
- Conditionnement : 15 L.
- Temps de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative : sec en 5 à 7 heures.
Recouvrable après 12 heures.
Une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.



MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1

- Conditions d'application : température supérieur à 8° C et inférieur à 35° C, hygrométrie inférieur à 65 %.
- Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après emploi.
- Dilution : prêt à l'emploi, rajout de 7 % d'eau pour application airless.



ColorTex **MAT**



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles** : les supports doivent être propres, sec et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mise en œuvre.

Carreau de plâtre, enduit courant intérieur, anciennes peintures, béton intérieur, ciment.

Les supports seront préalablement préparés conformément au DTIJ DTU en vigueur.

- **Matériel d'application** :

Brosse, manchon polyester tissé 13 mm (M831), rouleau microfibre HD 12 mm (M832), projection airless.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille I, classe 7b2.
- **Classification COV** : ce produit contient maximum 2 g/L de COV.
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel.
- **Hygiène et sécurité** : FDS disponible à la demande.
- **Elimination des déchets** : ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr