



FICHE TECHNIQUE - Mai 2024

Colorimpress

Premium

INTER/EXTER



Impression Universelle à base de résine Alkyde Uréthane en phase solvant.



DESTINATION :

Tous supports usuels du bâtiment et menuiserie intérieurs et extérieurs.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Microporeux.
- Très bonne adhérence, pénétrant et durcissant.
- Bonne opacité.
- Adapté à de multiples supports.

TEINTES : blanc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Type de travaux :** neufs et anciens.
- **Aspect :** velours.
- **Rendement :** 10 à 12 m²/L.
- **Extrait sec :** 75 %.
- **Densité :** 1,51.
- **Degré de brillance :** satiné
- **Conditionnement :** 1 L, 3 L, 10 L.
- **Temps de séchage :** hors poussière en 1h30, sec au toucher en 6 à 7 heures.
Recouvrable après 24 heures.



Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1

- **Conditions d'application :** 10° C < T < 30° C.
- **Point éclair :** 35° C.
- **Nettoyage du matériel :** white spirit dès la fin des travaux.
- **Dilution :** prêt à l'emploi.



Colorimpress Premium




MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles :**

béton, enduit de ciment, fibrociment, plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonné, bois et dérivés de bois, anciennes peintures.

- **Matériel d'application :**

Brosse, rouleau polyamide tissé 12 mm (M871)
dilution à l'airless 5 à 10 % white spirit



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** famille I, classe 4a.
- **Classification COV :** < 245 g/L.
- **Stockage :** craint le gel, bien refermer le seau après usage.
- **Hygiène et sécurité :** conserver hors de portée des enfants.
FDS disponible à la demande.
- **Elimination des déchets :** Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr