



FICHE TECHNIQUE - Mai 2024

Colorisol

ULTRA

INTÉRIEUR



Impression Multi supports Bloquante et Isolante Intérieure.



DESTINATION :

Impression isolante et primaire d'adhérence sur de nombreux supports à base de résine Shellac solvantée. Isole et bloque les taches de type infiltrations d'eau, feutres et marqueurs à base d'eau, crayon, nicotine, noir de fumée, suie, remontée de tanin du bois et sève de pin.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Primaire d'adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports.
- Idéal après un sinistre dégâts des eaux ou incendie pour bloquer les taches et masquer les odeurs.
- Impression à séchage et recouvrement très rapides.

TEINTES : blanc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Rendement : 8 à 10 m²/L.
- Extrait sec : en poids : 60.4 % +/- 2.0 %, en volume : environ 34 %
- Densité : 1,36 +/- 0,05
- Conditionnement : 1 L, 3 L.
- Temps de séchage à 20° C : hors poussière en 7 min, sec au toucher en 12 min, temps de recouvrement minimum 45 min par une peinture Glycéro bâtiment ou par un acrylique en phase aqueuse ou finition industrielle solvantée.
Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'hygrométrie.



MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1

- Conditions d'application : température ambiante de 0 à 30° C, hygrométrie maximum 80 % HR. La température du support doit être supérieure de 3° C à la température calculée du point de rosée pour éviter toute condensation.
- Nettoyage du matériel : avant séchage, Ethanol dénaturé ou acétone.



Colorisol **ULTRA**



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Dilution** : prêt à l'emploi.
Si nécessaire, dilution éventuelle avec de l'alcool dénaturé ou de l'acétone.
- **Matériel d'application** :
Brosse, rouleau microfibre 6 à 12 mm.
Airless ou pistolet pneumatique.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : Famille I, classe 10a.
- **Classification COV** : Valeur limite UE de COV pour ce produit (Cat. A/h) : 750 g/l.
Ce produit contient au maximum 495 g/l de COV.
- **Emissions dans l'air intérieur** : A+
- **Stockage** : maximum 12 mois, emballage d'origine non ouvert, et à une température ambiante comprise entre 5 et 35° C.
- **Hygiène et sécurité** :
Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur.
FDS disponible à la demande.
- **Elimination des déchets** :
Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents.
Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr