



FICHE TECHNIQUE - Mai 2024

# Color'O Premium

**SATIN**

INTÉRIEUR 



**Peinture acrylique veloutée garnissante et opacifiante pour travaux soignés.**



## DESTINATION :

Supports intérieurs usuels du bâtiment.

## PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Grande blancheur et bonne opacité.
- Garnissante et pommelée.
- Lessivable.
- Facile d'application.
- Séchage rapide.

**TEINTES :** blanc, pastels à foncées.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Type de travaux : courants.
- Aspect : satiné pommelé.
- Rendement : 9 à 12 m<sup>2</sup>/L.
- Extrait sec : en poids 48 % (+/- 2 %), en volume 38 % (+/- 2 %).
- Densité : 1,27 (+/- 0,05).
- Degré de brillance : 10 à 15 sous 60°.
- Conditionnement : 1 L, 5 L, 15 L.
- Temps de séchage à 23° C et 50 % d'humidité relative : sec en 1 heure.  
Recouvrable : après 6 heures.

**Remarque :** le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.



## MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1

- **Précautions d'emploi :** température supérieure à +8° C, et inférieure à +35° C, hygrométrie inférieure à 70 %.  
Se référer au DTU 59.1

# Color'O Premium

**SATIN**


## MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Nettoyage du matériel** : à l'eau immédiatement après emploi.
- **Dilution** : prêt à l'emploi mais dilution possible (max 5 % d'eau).
- **Supports admissibles** : supports usuels du bâtiment tels que plaque de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, toile de verre, papier à peindre, anciennes peintures lessivées préalablement imprimées et notamment pour les supports douteux, absorbants ou farinants.
- **Matériel d'application** :  
brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm (M 940 gamme M5)  
ou rouleau polyester tissé 13 mm (M 831 gamme M5)  
ou polyamide texturé 12 mm (M 915 gamme M5), pistolet.



## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR** : famille I, classe 7b2 (NFT 36-005).
- **Classification COV** : Produit phase aqueuse PA Catégorie II Aa.  
Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : max. 30 g/L COV (2010).  
Teneur en COV du produit : 30 g/L COV.
- **Emissions dans l'air intérieur** : A+
- **Conservation** : 12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel.  
**Craint le gel.** Ne pas appliquer le produit ayant subi le gel. Bien refermer les récipients entamés.
- **Hygiène et sécurité** : FDS disponible à la demande.
- **Elimination des déchets** :  
Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents.  
Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.  
Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.


 Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

[www.colorine.fr](http://www.colorine.fr)