



FICHE TECHNIQUE - Mai 2024

Color'O Premium

VELOURS

INTÉRIEUR 



Peinture acrylique veloutée garnissante et opacifiante pour travaux soignés.



DESTINATION :

Supports intérieurs usuels du bâtiment (pièces sèches, neuf et rénovation).

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Très bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Très belle blancheur.
- Résistance à l'abrasion humide : classe 2 selon NF EN 13300 (février 2002).
- Facile d'application.
- Séchage et recouvrement rapides.

TEINTES : blanc, pastels et foncées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Aspect :** velouté poché arrondi.
- **Rendement :** 9 à 10 m²/L.
- **Extrait sec :** en poids 60 % (+/- 2 %), en volume 43 % (+/- 2 %).
- **Densité :** 1,37 (+/- 0,05).
- **Degré de brillance :** 10 -15 à 85°.
- **Conditionnement :** 1 L, 5 L, 15 L.
- **Temps de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative :** sec en 1 à 2 heures.
Recouvrable : après 6 heures.



Remarque : le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1

- **Conditions d'application :** température minimale d'emploi supérieure à +8° C (produit, support, ambiance), hygrométrie inférieure à 65 %.


Color'O Premium

VELOURS



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Nettoyage du matériel** : eau.
- **Dilution** : 0 – 5 %
- **Supports admissibles** : plaque de plâtre cartonné, carreau de plâtre (avec primaire adapté), enduit courant intérieur, anciennes peintures, béton intérieur, ciment.
Les supports seront préalablement préparés conformément au DTU en vigueur.
- **Matériel d'application** :
brosse, rouleau polyester tissé 13 mm (réf. M831 gamme M5)
ou rouleau microfibre polyester 10 mm (réf. M940 gamme M5)
ou rouleau polyamide texturé 12 mm (M915 gamme M5)
projection airless (dilution 5 à 10 % possible).



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR NFT 36 005** : famille I, classe 7b2.
- **Classification COV** : valeur limite UE pour ce produit (Cat A/a) 30 g/L (2010).
Ce produit contient max 10 g/L de COV.
- **Emissions dans l'air intérieur** : A+
- **Stockage** : à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Se conserve 1 an en emballage hermétique et d'origine.
- **Hygiène et sécurité** : FDS disponible à la demande.
- **Elimination des déchets** :
Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents.
Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr