



FICHE TECHNIQUE - Mai 2024

Metalith

HYDRO

EXTÉRIEUR



Peinture acrylique mate à base de résine Hydro PLIOLITE®, de classe D2.



DESTINATION :

Maçonneries extérieures usuelles du bâtiment.

PROPRIÉTÉS (qualités/avantages produits) :

- Perméable à la vapeur d'eau.
- Bonne opacité.
- Microporeux.
- Excellente adhérence.
- Mat profond.

TEINTES : blanc et pastels.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Rendement : 6 à 8 m²/L.
- Extrait sec : en poids 62 % (+/- 2 %), en volume 43 % (+/- 2 %).
- Densité : 1,50 (+/- 0,05).
- Degré de brillance : 0 - 2 à 85°.
- Conditionnement : 5 L, 15 L.
- Temps de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative : sec au toucher en 2 heures.
Recouvrable après 8 heures.



Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante et du support.

MISE EN ŒUVRE :

Les travaux préparatoires et la mise en œuvre seront conformes au DTU 59.1

- Conditions d'application : température minimale d'emploi supérieur à + 5° C (produit et support) et hygrométrie inférieur à 80 %.
- Nettoyage du matériel : eau.
- Dilution : prêt à l'emploi (rajout éventuel d'eau maximum 7 %, maximum 10 % sur Terasite).



Metalith **HYDRO**



MISE EN ŒUVRE (suite)

- **Supports admissibles :**


béton, ciment, tésasite, façades en service, anciennes peintures.

ATTENTION, ne pas appliquer sur systèmes d'imperméabilité.

Les supports seront préalablement préparés conformément au DTU en vigueur.

- **Matériel d'application :**

Brosse, manchon polyamide méché 18 mm (M918),
projection airless.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- **Classification AFNOR :** famille I, classe 7b2.

- **Classification COV :** ce produit contient max 40 g/L de COV.

- **Stockage :** à l'abri du gel et des fortes chaleurs, se conserve 1 an en emballage d'origine.

- **Hygiène et sécurité :** FDS disponible à la demande.

Hydro PLIOLITE® est une marque déposée OMNOVA SOLUTIONS.



- **Elimination des déchets :** ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents.

Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



Fabriqué en France 

La Marque des Professionnels



COLORINE

COLORINE

COLORINE SAS – 23 rue du Val de Marne 94250 Gentilly – Tél : 01 47 40 46 10 – Fax : 01 47 40 88 75

www.colorine.fr